
Subject: Re: Unable to add IP : Address already in use
Posted by [Achmed](#) on Fri, 23 Mar 2007 12:17:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
hat ein bisschen länger gedauert.

Hier die vz.conf:

```
cat /etc/vz/vz.conf
```

```
## Global parameters
```

```
#
```

```
VIRTUOZZO=yes
```

```
LOCKDIR=/var/lib/vz/lock
```

```
DUMPPDIR=/var/lib/vz/dump
```

```
VE0CPUUNITS=1000
```

```
## Logging parameters
```

```
#
```

```
LOGGING=yes
```

```
LOGFILE=/var/log/vzctl.log
```

```
LOG_LEVEL=0
```

```
VERBOSE=0
```

```
## Disk quota parameters
```

```
#
```

```
DISK_QUOTA=yes
```

```
VZFASTBOOT=no
```

```
## The name of the device whose ip address will be used as source ip for VE.
```

```
## By default automatically assigned.
```

```
#
```

```
#VE_ROUTE_SRC_DEV="eth0"
```

```
## Template parameters
```

```
#
```

```
TEMPLATE=/var/lib/vz/template
```

```
## Defaults for VEs
```

```
VE_ROOT=/var/lib/vz/root/$VEID
```

```
VE_PRIVATE=/var/lib/vz/private/$VEID
```

```
CONFIGFILE="vps.basic"
```

```
DEF_OSTEMPLATE="debian-3.1-amd64-minimal"
```

```
## Load vzwdog module
```

```
#
```

```
VZWDOG="no"
```

```
## use IPv6
```

```
#
```

IPV6="no"

IPTables

#

IPTABLES="ipt_REJECT ipt_tos ipt_limit ipt_multiport iptable_filter iptable_mangle ipt_TCPMSS
ipt_tcpmss ipt_ttl ipt_length"

Default scheint:

DEF_OSTEMPLATE="debian-3.1-amd64-minimal"

Wobei das nicht stimmt, wenn ich ein Fedora-Template beim create mit angebe, wird das auch
genommen und nicht das "default".
