
Subject: Re: Infos aus /proc/user_beancounters per Programm auswerden

Posted by [curx](#) on Sun, 20 May 2007 16:36:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

shigetsu wrote on Sun, 20 May 2007 16:46curx wrote on Sun, 20 May 2007 08:51Hi,

ein externes config file, dass die relevanten Einstellungen setzt :
wie Dateipfad zu monbean.dat und die Daten für die Emailzustellungen

...

Das hab ich vermutet (ein .rc file wäre m.E. die ansprechendeste Lösung, jeweils im homedirectory des entsprechenden Users und eventuell monbean.pl als 'monbean' nach /usr/local/bin; desweiteren, ein tarball mit einem Makefile.PL um es via make installieren zu können?). Zum Rest: gewiss machbar, nur eine Frage der Zeit & Aufwandes.

Zur Info, nur der User root kann ohne "Hilfsmittel" die relevanten Daten für OpenVZ auslesen, d.h. für alle non-root user ist monbean.pl nutzlos, spar dir diese .rc Option, ich würde ein configfile nach /etc/vzbc/watch.conf anlegen, und das script nach /usr/share/vzbc/scripts/watch.pl installieren, das diese config benutzt.

Diese config Datei beinhaltet alle relevanten Daten,
wie pfad/zur/dat-datei & email-addys & email-server, wobei letzteres fehlt!

Dann ein /etc/vz/cron/vzbcwatch mit folg. Inhalt anlegen:

```
# check VE b(ean)c(ounters) (5min)
*/5 * * * * root /usr/share/vzbc/scripts/watch.pl
```

und dafür sorgen, dass diese scripte /etc/vz/cron/{vz,vzbcwatch} beim OpenVZ Start nach /etc/cron/vz installiert werden.

Als weitere Anregung, die Email des VE-USERS nach /etc/vz/conf/<VEID>.conf zu hinterlegen, und das check script benutzt diese anstatt des config-files oder sogar zusätzlich.