
Subject: Re: faking arch

Posted by [almahdi](#) on Sat, 24 Jun 2006 07:11:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

You may want to replace the uname binary with this simple bash script:

```
#!/bin/bash
```

```
case "$1" in
```

```
'-a')
```

```
    echo "Linux $HOSTNAME 2.6.13 #1 Sat Sep 3 21:11:20 PDT 2005 i686 unknown unknown  
GNU/Linux"
```

```
    ;;
```

```
'-n')
```

```
    echo "$HOSTNAME"
```

```
    ;;
```

```
'-r')
```

```
    echo "2.6.13"
```

```
    ;;
```

```
'-v')
```

```
    echo "#1 Sat Sep 3 21:11:20 PDT 2005"
```

```
    ;;
```

```
'-m')
```

```
    echo "i686"
```

```
    ;;
```

```
'-p')
```

```
    echo "unknown"
```

```
    ;;
```

```
'-i')
```

```
    echo "unknown"
```

```
    ;;
```

```
'-o')
```

```
    echo "GNU/Linux"
```

```
    ;;
```

```
*)
```

```
    echo "Linux"
```

```
esac
```

Dont forget to give it executable rights.

You may want to change the kernel version too..
