

Hallo,

erstmal ein frohes neues, erfolgreiches, gesundes Jahr.

Ich sitze gerade an meiner Konsole und verzweifle ein wenig beim Einrichten der Netzwerkkonfiguration.

Folgendes soll laufen:

Es steht eine IP zur Verfügung für Host und VEs.

Von dieser IP soll nur SSH an den Server geleitet werden. Alle anderen Ports sollen an eine VE geroutet werden (VE101). VE101 dient dabei als VPN Gateway / Router / Firewall etc. für ein internes Netzwerk.

Über dieses interne Netzwerk sollen alle VEs miteinander kommunizieren können.

Ich habe nur ein Interface (eth0). Auf dem Host läuft Ubuntu.

Ich habe folgendes versucht:

Mit brctl eine neue Bridge br0 erstellt. Ve101 habe ich ein veth-Interface zugeordnet (eth0 auf 101, veth101.0 auf HN). eth0 und veth101.0 habe ich br0 zugewiesen und br0 die externe IP zugewiesen.

VE101 habe ich ein weiteres Interface hinzugefügt (eth1 auf 101, veth101.1 auf HN). Dieses habe ich einer weiteren Bridge br1 hinzugefügt und die IP-Adresse des Routers des internen Netzwerkes eth1 zugewiesen.

Nun habe ich aber das Problem, dass ich von VE101 nur eine Verbindung nach außen bekomme, wenn ich eth0 in VE101 eine IP vergebe... Diese kann aber nicht gleich der externen IP sein, weil das sonst ein Konflikt geben würde. Wenn ich br0 keine IP zuweise, muss ich aber eth0 auf dem HN eine IP zuweisen, weil der sonst nicht mehr erreichbar wäre.

Hier nochmal eine Zusammenfassung:

br0 10.3.242.12

eth0

veth101.0 -> eth0 (VE 101)

br1

veth101.1 -> eth1 (VE 101) -> 192.168.0.1

veth102.0 -> eth0 (VE 102) -> 192.168.0.2

Was muss ich jetzt eth0 auf VE101 zuweisen, damit ich eine Verbindung nach außen

bekomme?

Danke im Vorraus für die Hilfe...

Gruß

hensoko

---