
Subject: Re: 2 NIC Routing Problem

Posted by blahugo@yahoo.de on Mon, 10 Jun 2013 15:23:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

Zwei default Gateways gehen natürlich nicht.

Du musst wohl ein source based routing konfigurieren.
Unter CentOS nimmst Du dafür das Paket iproute.

Dann neue Routing Tabelle definieren:

/etc/iproute2/rt_tables: z.B.

100 <NEW Table>

Eine Config mit den Routen und Regeln:

z.B. /etc/sysconfig/iproute2:

```
route replace default via <GATEWAY-B> dev <DEVICE> table <NEW Table>
```

```
route replace <NETWORK-B/MASK> dev <DEVICE> src <IP-B> table <NEW Table>
```

```
rule add to <NETWORK-B/MASK> table <NEW Table>
```

Und dann beim Systemstart die Regeln anwenden per /etc/rc.local oder mit welchem Script Du willst:

```
# Apply iproute2 commands
```

```
IPR2_FILE=/etc/sysconfig/iproute2
```

```
if [[ -e $IPR2_FILE ]]
```

```
then
```

```
  while read IPR2_CMD
```

```
  do ip $IPR2_CMD
```

```
  done < $IPR2_FILE
```

```
fi
```

Gruss

blahugo
