Subject: *gelöst*, VE mit checkpoint clonen
Posted by [micho](#) on Sat, 03 Mar 2007 01:55:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HALlo,

ist es möglich bzw. sinnvoll für eine ve einen checkpiont mit
vzctl chkpnt VEID --dumpfile
zu erzeugen und

dieses dumpfile zum clonen zu verwenden mit
vzctl restore VEID --dumpfile <path>

Subject: Re: VE mit checkpoint clonen
Posted by [curx](#) on Tue, 06 Mar 2007 10:26:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Micho,

nein, das geht nicht!

Checkpointing ist eine Möglichkeit, den Stand aller laufenden Prozesse, Netzwerkverbindungen etc. in einer Zustandsdatei abzuspeichern, um später wieder den gleichen Zustand wiederherzustellenden.

Sie auch (-> http://wiki.openvz.org/Checkpointing_internals)

Willst eine VE "clonen", also eine exakte Kopie der VE, dann muss die /vz/private/<VEID> Datei-Stuktur kopiert werden.

Mit Hilfe des bash-scripts "vzmigrate" und der Option --online wird mit dieser Techniken eine VE von einem Server auf einen anderen kopiert bzw. migriert, scheinbar ohne Herunterfahren der VE.

Subject: Re: VE mit checkpoint clonen
Posted by [micho](#) on Tue, 06 Mar 2007 10:43:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke!