Subject: *gelöst*, VE mit checkpoint clonen
Posted by micho on Sat, 03 Mar 2007 01:55:00 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

HAllo,

ist es moglich bzw. sinnvoll für eine ve einen checkpiont mit
vzctl chkpnt VEID --dumpfile
zu erzeugen und

dieses dumpfile zum clonen zu verwenden mit
vzctl restore VEID --dumpfile <path>

Subject: Re: VE mit checkpoint clonen
Posted by curx on Tue, 06 Mar 2007 10:26:10 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi Micho,

nein, das geht nicht!

Checkpointing ist eine Möglichkeit, den Stand aller laufenden Prozesse, Netzwerkverbindungen etc. in einer Zustandsdatei abzuspeichern, um später wieder den gleichen Zustand wiederherzustellenden.

Sie auch (-> http://wiki.openvz.org/Checkpointing_internals )

Willst eine VE "clonen", also eine exakte Kopie der VE, dann muss die /vz/private/<VEID> Datei-Stuktur kopiert werden.

Mit Hilfe des bash-scripts "vzmigrate" und der Option --online wird mit dieser Techniken eine VE von einem Server auf einen anderen kopiert bzw. migriert, scheinbar ohne Herunterfahren der VE.

Subject: Re: VE mit checkpoint clonen
Posted by micho on Tue, 06 Mar 2007 10:43:09 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Danke!